

SERIE BRICO

ESCALERA MULTIFUNCIÓN TELESCÓPICA
MULTI-PURPOSE TELESCOPIC LADDER
ÉCHELLE MULTIFONCTIONS TÉLESCOPIQUE
ESCADA TELESCÓPICA MULTIFUNÇÕES

ES Construída con perfíles de aluminio y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizantes. Bisagras de acero con sistema de bloqueo. Sistema telescópico de posicionamiento de aluminio de fundición. Muy versátil, permite trabajar en posición de apoyo, de tijera y desnivel. Diseñada para soportar 150 Kg según Norma EN 131-4.



EN Constructed with aluminium profiles and rungs set with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 280 mm. PVC anti-slip end caps. Steel hinges with locking system. Telescopic positioning system made of cast aluminium. Highly versatile, allowing use in leaning, stepladder and uneven surface positions. Designed to support 150 Kg according to Standard EN 131-4.

FR Construit avec des profils en aluminium et des échelons serti avec des reliefs antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Charnières en acier avec système de blocage. Système télescopique de positionnement d'aluminium coulé. Très polyvalente, permettant une utilisation en position d'appui, en escabeau et sur surfaces irrégulières. Conçu pour supporter 150 kg selon la Norme EN 131-4.

PT Construída com perfis de alumínio e degraus com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Dobradiças de aço com sistema de bloqueio. Sistema telescópico de posicionamento de alumínio fundido. Muito versátil, permitindo a sua utilização em posição de apoio, em escadote e em superfícies irregulares. Projetada para suportar 150 kg conforme a Norma EN 131-4.



Ref. 3014



1 Bisagra de acero con sistema de bloqueo
Steel hinge with blocking system
Charnière en acier avec système de blocage
Dobradiça de aço com sistema de bloqueio

2 Sistema de posicionamiento de fundición de aluminio
Cast aluminium positioning system
Système de positionnement en aluminium moulé
Sistema de posicionamento de fundição alumínio



REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus										kg
3013	3+3	0,93	2,30	3,30	0,51 / 1,01	2,45	0,20	0,47	-	-	8,10
3014	4+4	1,21	3,40	4,30	0,85 / 1,35	3,30	0,20	0,53	0,80	-	10,10
3015	5+5	1,49	4,50	5,40	1,85 / 2,35	3,56	0,20	0,59	0,80	-	12,10



3

Escalera que permite trabajar en desnivel
Ladder that allows working on uneven surfaces
Échelle qui permet de travailler sur des surfaces en dénivelé
Escada que permite trabalhar em superfícies desniveladas



4

Uso no profesional
Non-professional use
Usage non professionnel
Uso não profissional



5

Conteras con relieves antideslizantes
End cap with anti-slip reliefs
Patin avec reliefs antidérapants
Pê com relevos antiderrapantes



6

Base estabilizadora para uso como escalera de apoyo
Stabilizer base to be used as a leaning ladder
Base stabilisatrice pour utilisation comme échelle de suport
Base estabilizadora para uso como escada de apoio

Ref. 3014