

SERIE MADERA


ESCALERA DE DOBLE ACCESO

DOUBLE ACCESS LADDER
ÉCHELLE DOUBLE ACCÈS
ESCADA DUPLO ACESSO

- ES** Construida con madera con certificación PEFC de primera calidad. Largueros de 60x24 y 60x27 mm, según referencia, y peldaños de 60 mm de huella con doble mechón pasado y encolado. Altura entre peldaños de 240 mm. Bisagras de acero cincado de 2 mm y cinta de seguridad antiapertura de nylon. Tacos de goma antideslizantes. Diseñada para soportar 150 kg según norma EN 131.
- EN** Constructed from top-quality PEFC-certified timber. Stringers measuring 60x24 mm and 60x27 mm, depending on the model, and steps with a 60 mm tread, featuring double-grooved and glued construction. Rise between steps: 240 mm. 2 mm galvanised steel hinges and nylon safety strap to prevent accidental opening. Non-slip rubber feet. Designed to support 150 kg in accordance with standard EN 131.
- FR** Fabriqué en bois certifié PEFC de première qualité. Lisses de 60x24 et 60x27 mm, selon la référence, et marches d'une largeur de 60 mm avec double assemblage par tenon et mortaise et collage. Hauteur entre les marches de 240 mm. Charnières en acier zingué de 2 mm et sangle de sécurité anti-ouverture en nylon. Patins antidérapants en caoutchouc. Conçue pour supporter 150 kg conformément à la norme EN 131.
- PT** Construída em madeira com certificação PEFC de primeira qualidade. Longarinas de 60x24 e 60x27 mm, consoante o modelo, e degraus com 60 mm de largura, com dupla fixação por cavilhas e colagem. Altura entre degraus de 240 mm. Dobradiças de aço zincado de 2 mm e fita de segurança antiabertura em nylon. Tampões de borracha antiderrapantes. Concebida para suportar 150 kg, de acordo com a norma EN 131.



Ref. 3806



3
Tacos de goma antideslizantes
Non-slip rubber pads
Tassons antidérapants en caoutchouc
Tacos de borracha antiderrapantes

4
Anclaje del peldaño con doble mechón
Double-bolt fixing for the step
Fixation de la marche à double tige
Fixação do degrau com dupla fixação

1
Bisagras en acero cincado de 2 mm
2 mm zinc-plated steel hinges
Charnières en acier zingué de 2 mm
Dobradiças em aço galvanizado de 2 mm

2
Peldaños de 60 mm de huella
Steps with a 60 mm tread
Marches d'une largeur de 60 mm
Degráus com 60 mm de largura



REF	Peldaños Rungs Échelons Degráus	1	2	3	4	5	kg
3803	3 x 2	0,92	0,87	2,25	0,12	0,46	8,00
3804	4 x 2	1,17	1,11	2,49	0,12	0,49	9,00
3805	5 x 2	1,42	1,35	2,73	0,12	0,53	10,00
3806	6 x 2	1,67	1,58	2,97	0,12	0,56	11,00
3807	7 x 2	1,92	1,82	3,21	0,12	0,59	12,00
3808	8 x 2	2,17	2,06	3,45	0,12	0,63	14,00
3809	9 x 2	2,42	2,30	3,69	0,12	0,67	17,00
3810	10 x 2	2,68	2,54	3,93	0,12	0,70	18,00
3812	12 x 2	3,17	3,01	4,41	0,12	0,77	20,00