

SERIE SIXTEL

ESCALERA TELESCÓPICA DE APOYO

LEANING TELESCOPIC LADDER
ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE D'APPUI
ESCADA TELESCÓPICA DE APOIO

ES Construida con perfiles de aluminio anodizado. Peldaños de 40 mm de huella con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 300 mm. Base estabilizadora con conteras de PVC antideslizantes. Sistema de bloqueo automático, la escalera se retrae gradualmente después del bloqueo. Puede utilizarse en alturas de trabajo variables. Diseñada para soportar 150 kg de acuerdo a la Norma EN 131-6.


EN Constructed with anodized aluminum profiles. Rungs of 40 mm footprint with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 300 mm. Stabilizer base with anti-slip PVC end caps. Automatic locking system, the ladder retracts gradually after unlocking. It can be used at variable working heights. Designed to support 150 kg according to Standard EN 131-6.

FR Construite avec des profils en aluminium anodisé. Échelons de 40 mm d'empreinte avec reliefs antidérapants. Distance entre les échelons de 300 mm. Base stabilisatrice avec patins en PVC antidérapants. Système de verrouillage automatique, l'échelle se rétracte progressivement au moment du déverrouillage. Il peut être utilisé à des hauteurs de travail variables. Conçues pour supporter 150 kg selon la Norme EN 131-6.

PT Construída com perfis de alumínio anodizado. Degraus de 40 mm de pegada com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 300 mm. Base estabilizadora com pés de PVC antiderrapantes. Sistema de bloqueio automático, a escada se retrai gradualmente no momento do desbloqueio. Pode ser usada em alturas de trabalho variáveis. Projetado para suportar 150 kg de acordo com a Norma EN 131-6.



Ref. 3932



3
Peldaños de aluminio de 40 mm
40 mm rungs in aluminium
Échelons en aluminium de 40 mm
Degraus de alumínio de 40 mm

4
Muy compacta para almacenar y transportar
Very compact to store and transport
Très compact pour stocker et transporter
Muito compacta para armazenar e transportar

1
Base estabilizadora con conteras de PVC antideslizantes
Stabilizer base with anti-slip PVC end caps
Base stabilisatrice avec patins en PVC antidérapants
Base estabilizadora com pés de PVC antiderrapantes

2
Sistema de bloqueo automático
Automatic locking system
Système de verrouillage automatique
Sistema de bloqueio automático



REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	1	2	75°	kg	kg
3929	9	0,87	2,90	3,80	-	8,00
3932 *	10	0,90	3,20	4,10	0,77	10,50
3938 *	12	0,96	3,80	4,70	0,87	13,00
3941 *	13	0,99	4,10	5,00	0,87	14,00



5
 Uso no profesional
 Non-professional use
 Usage non professionnel
 Uso não profissional



8 cm

