

SERIE 3 N1

ESCALERA-ANDAMIO MULTIUSOS
MULTI-PURPOSE LADDER-SCAFFOLDING
ÉCHAFAUDAGE-ÉCHELLE MULTIFONCTIONS
ESCADA-ANDAIME MULTIUSOS





- ES** Construida con tubos de aluminio y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de SBS antideslizantes. Provista de 2 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio, y tensores de seguridad ajustables. Sistema de deslizamiento de aluminio enclavado en los largueros. Bases estabilizadoras. Plataforma de 1,18x0,33 m. Diseñada para soportar 150 kg.
- EN** Constructed with aluminum tubes and rungs set with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 280 mm. Anti-slip SBS end caps. Supplied with 2 supports and aluminum safety lock, and adjustable safety tensioners. Aluminum sliding system located in the stringers. Stabilizer bases. Platform of 1,18x0,33 m. Designed to support 150 kg.
- FR** Construit avec des tubes en aluminium et échelons serts avec reliefs antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en SBS antidérapants. Pourvu de 2 supports et blocage de sécurité en aluminium, et sangles de sécurité réglables. Système de glissement en aluminium placé dans les montants. Barres stabilisatrices. Plate-forme de 1,18x0,33 m. Conçu pour supporter 150 kg.
- PT** Construída com tubos de alumínio e degraus com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de SBS antiderrapantes. Fornecido com 2 suportes e trava de segurança de alumínio e tensores de segurança ajustáveis. Sistema deslizante de alumínio localizado nas longarinas. Bases estabilizadoras. Plataforma de 1,18x0,33 m. Projetada para suportar 150 kg.



Instrucciones de uso
Use instructions
Instructions d'utilisation
Instruções de uso



Ref. 3506



- 1**
Travesaño de seguridad de aluminio
Safety aluminium crossbar
Barreau de sécurité en aluminium
Travessão de segurança de alumínio
- 2**
Cinta de seguridad de nylon
Nylon security belt
Sangle de sécurité de nylon
Fita de segurança de nylon

- 3**
Guías de deslizamiento en aluminio
Aluminium slipping guides
Guides coulissants en aluminium
Guias de deslizamento em alumínio

- 4**
Ruedas de Ø80 mm
Ø80 mm wheels
Roues de Ø80 mm
Rodas de Ø80 mm

REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus			 75°		 72°					kg
3506	6 x 2	1,80	2,64	3,64	1,11	2,71	3,00	0,11	0,42 / 0,35	0,75	12,00
3507 *	7 x 2	2,08	3,36	4,36	1,28	2,97	3,00	0,11	0,42 / 0,35	0,85	12,80
3509 *	9 x 2	2,64	4,17	5,17	1,63	3,51	3,00	0,11	0,42 / 0,35	0,85	14,40

